

REF: LAL200

**COLORES DE LUZ DISPONIBLES:**

3000K

**DESCRIPCIÓN**

Aplique de led de sobreponer para pared, por ser iluminación indirecta proporciona un ambiente agradable y generan un efecto flotante.

Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales.

Modo de instalación: sobreponer.

**MATERIAL:** Aluminio

**CARACTERÍSTICAS**


- > Producto con certificación RETILAP.
- > No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- > Producto para uso exclusivo en interiores.
- > No contiene mercurio.
- > Producto no dimerizable.
- > Reduce las emisiones de CO2 a la atmosfera.
- > Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- > Ahorra más del 85% de energía.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**


W Potencia	V Tensión	HZ Frecuencia	CRI Reproducción cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	LED Cantidad	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
9W	100-240V	50/60HZ	80%	0.9	420Lm	120°	30000Hrs	SMD	48	-20°C~+40°C

**DIAGRAMA DE MEDIDAS****PRODUCTO**

Diagrama de Luz



Colores disponibles



Aplicación

